

DD100991 - 5 MM PRO FFV PROXIMITY PROBE DRIVER FOR EDDY CURRENT PROBE, 4-20 MA AXIAL APPLICATIONS

DD100991 - 5mm FFv PRO-sarjan pyörrevirta-anturi ohjain, 4-20 mA Axial Applications

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	DD100991
Sovellukset:	Liukulaakerin kunnonvalvonta
Halkaisija:	5 mm
Tyyppi:	Axial
Herkkyys:	-7.87 V/mm

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta

AXIAL DRIVERS

ORDERING INFORMATION

DD1

91

Calibrated Material	Probe Type	Full Scale	System Length	Mounting Type	Regulatory Approval
00 = 4140 Steel 08 = 1045 Steel 10 = 17-4 Stainless Steel 11 = 420 Stainless Steel 12 = 304 Stainless Steel 13 = 316 Stainless Steel 20 = 360 Brass Alloy 30 = AL7075-T	1 = 8 mm 7 = 11 mm 8 = 25 mm 9 = 5 mm FFv	FFv and 8mm Ranges 06 = 0.6-0.6 mm 25 = 25-0-25 mils 11mm Ranges 12 = 1.2-0-1.2 mm 50 = 50-0-50 mils 25mm Ranges 05 = 5-0-5 mm 20 = 200-0-200 mils	50 = 5.0 meter 70 = 7.0 meter (FFv only) 90 = 9.0 meter (non-FFv)	00 = Panel 01 = DIN	00 = CE Certified 05 = CSA, ATEX, IECEx, CE Approvals
Example Part Number: DD100191-25-90-01-00 4140 Steel, 8 mm probe, 25-0-25 mils, 9.0 meter (non-FFv), DIN mount, CE Certified					

Tekniset tiedot

- Temperature Range: -31 to 185°F (-35 to 85°C)
- Linear Range: 10-70 mils (0.25 - 1.78 mm)

- Nominal Voltage Output: -200 mV/mil (-7.87 V/mm)
- Input Voltage: -17.5 VDC to -30 VDC
- Aluminum enclosure
- Miniature 12-32 threaded connector
- 4 Position screw terminals & BNC

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro_line_proximity_drivers.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro_line_proximity_drivers.pdf)

Lisäkuvat ja videot

