

146AE- 1/2" VAPAAKENTTÄMIKROFONI HAASTAVIIN OLOSUHTEISIIN

Tämä mittausmikrofoni takaa tarkkuuden ja luotettavuuden olosuhteista riippumatta. Ei sitä usko ennen kuin näkee ja kokeilee! Tilaa ja kokeile!

Käyttökohteet

- Koneiden ja voimansiirtojen äänitasomittaus
- Ohiajomittaukset
- Ajoneuvojen sisätilamelun mittaus
- Nopeutettu elinkaaritestausta
- Ajoneuvon komponenttien testaus ja certifiointi
- Korkeiden lämpötilojen sovellukset jopa 125°C asti

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	146AE
Tyyppi:	CCP
Halkaisija:	1/2"
Herkkyyks:	50 mV/Pa
Liitin:	BNC

Ensimmäisenä maailmassa

- G.R.A.S. on julkaissut uuden vapaakenttä mittausmikrofonin erittäin haastaviin olosuhteisiin, erityisesti autoteollisuuden vaativat tarpeet huomioon ottaen.
- Mikrofoni on suojattu iskuilta, värinäältä, äärimmäisiltä lämpötiloilta, kosteudelta, pölyltä sekä jopa öljysumulta, mittaustulosten laadusta tinkimättä.
- Testattu 60 tuntia 8G värinätestissä, 700 tuntia lämpötilatestissä – 40 ... +95 C, kahdenlaisella pudotuskokeella (1,5 m korkeudelta) sekä puisessa rumputestissä yli 500 kertaa vapaapudotuksella 1 metrin korkeudelta.

Käytössä likaantuvan suodattimen voi helposti vaihtaa kentällä, näin mittaustulokset pysyvät tarkkoina kentälläkin.

Mitatessa 146AE mikrofonilla, laadukkaat mittaustulokset ovat taattuja olosuhteista huolimatta.

Tekniset tiedot


- IEC 61094 standardin mukainen
- Taajuusalue: 3.15 Hz – 20 kHz

- Dynaaminen alue: 18 dB(a) – 138 dB
- Herkkyys: 50 mV/Pa
- Käyttölämpötila: -40 - +125 C
- IP67 suojattu rakenne
- Virta päällä – valoindikaattori
- Karhennettu oteosa
- TEDS sisäänrakennettu

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/146ae_e.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/146ae_e.pdf)
2. [146AE Datalehti](http://www.mip.fi/images/docs/fi/146ae_d.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/146ae_d.pdf)

Lisäkuvat ja videot



<https://www.youtube.com/watch?v=NrtqyHcMQ6g>



<https://www.youtube.com/watch?v=JjoLg7FwG8c>