

HA602-V100 - CHARGE AMPLIFIER FOR USE WITH CM362 HIGH TEMPERATURE ACCELEROMETERS, 100 MV/IPS VELOCITY OUTPUT, 4 FT MAXIMUM HARDLINE CABLE LENGTH

HA602-V100 - Varausvahvistin CM362-sarjan korkean lämpötilan kiihtyvyyssantureille, 100mV/IPS nopeus tulostulo

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	HA602-V100
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Korkea lämpötila 343 C
Herkkyys:	100 mV/IPS
Taajuusalue:	N/A
Mittausalue:	± 50 g IPS

Tilausohje:

Ordering Information

HA602 -

Charge Amplifier	Output
	A100 = 100 mV/g Acceleration Output
	V100 = 100 mV/in/sec Velocity Output
	A050 = 50 mV/g Acceleration Output

Example Part Number: HA602-A100
100 mV/g acceleration output

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/IPS
- Frequency Response (± 3 dB): N/A
- Dynamic Range: +/- 50 IPS, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
(-40 to 121°C)
- Case Material: 300 Series Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_ha602_3_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_ha602_3_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

