

KIIHTYVYYSANTURI KB12VD, IEPE, 10000 MV/G

Soveltuu seismisiin- ja rakennustärinän mittauksiin erityisesti matalille taajuuksille.

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	KB12VD
Herkkyys:	10000 mV/g
Tyyppi:	Seisminen
Taajuusalue:	0.08 - 260 Hz
Mittausalue:	±0.6 g

920,00 €

Hinta (ALV 0%)

1154,60 € (sis. ALV 24%)

Sensitiivinen kiihtyvyysanturi KB12VD seismisiin mittauksiin

Erittäin herkkä kiihtyvyysanturi KB12VD soveltuu seismisiin- ja rakennustärinän mittauksiin erityisesti matalille taajuuksille. Erityisen herkkä pietsosähköinen mittaussysteemi on erottelukyvyltään tarkka ja sen kohinataso on matala.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 10000 mV/g
- Mittausalue ±0.6 g
- Taajuusalue (±3 dB) 0.08-260 Hz
- Liitin UNF 10-32, sivulla
- Vedenpitävä, IP67-luokitus
- Asennuskierre M5 / M10
- Paino 150 g

Toimitussisältö

Toimitus sisältää anturin lisäksi kaapelin 1,5 m (UNF 10-32 male - UNF 10-32 male), adapterin (UNF 10-32 (female) to BNC (male), ohjekirjan ja datasivun.

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KB12VD.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KB12VD.pdf>)