

KIIHTYVYYSANTURI KS963.100

Läpireijällä kiinnitettävä matala 3-akselinen kiihtyvyysanturi.

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	KS963.100/01
Tyyppi:	3-akselinen Miniatyyri
Taajuusalue:	0.15-10000 Hz

Kolmiakselinen kiihtyvyysanturi KS963.100, herkkyys 100 mV/g

Kiihtyvyysanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittausakselien kohdistamisen.

Saatavana myös herkkyydellä 10 mV/g.

Tekniset tiedot

Ominaisuuksia:

IEPE-tyyppinen
Herkkyys 10 mV/g
Mittausalue 60 g
Taajuusalue (± 3 dB) 0.15-10000 Hz
Liitin 1/4-28 UNF urosliitin
Asennusreijät M3 x/y suunnassa M2.5
Paino 11 g

Toimitussisältö

Anturi sisältää asennus-sarjan: kiinnitysmagneetti 308, eristetty asennuslevy 329, kiinnitysliima 038, M2.5*10 kuusiokoloruuvi, kaapeli 091-CMR-B711-3, BNC adapteri 034, manuaali ja datalehti .

Anturi tilattavissa myös ilman kaapelia.

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1-8-3.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/1-8-3.pdf>)