

MINIATYYRIKIIHTYVYYSANTURI KS97.10

Ominaistaajuden- ja värähähtelyjen rakenteellinen mittaus. Kiinnitys M3 kierteellä.

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	KS97.10/01
Tyyppi:	Miniatyyri
Herkkyys:	10 mV/g
Taajuusalue:	0.2-18000Hz
Mittausalue:	±500 g

714,00 €

Hinta (ALV 0%)

896,07 € (sis. ALV 24%)

Tämä pietsosähköinen kiihtyvyysanturi sopii hyvin rakenteellisen ominaistaajuden- ja värähtelyjen mittaukseen. Anturin dynaaminen mitta-alue on laaja, joten se soveltuu hyvin sekä suurten että pienten kiihtyvyyksien mittaukseen.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 10 mV/g ± 20 %
- Mittausalue ± 500 g
- Lineaarinen taajuusalue (±3dB) 0,2-18000 Hz
- Paino 2,4 gr, ilman kaapelia
- Leveys/korkeus 9 mm
- Pituus 14,4 mm

Toimitussisältö

Sensorin asennuspaketti sisältää kaapelin 009-UNF-BNC-1,5, kiinnitysruuvien 021, kiinnitystahnan 002, eristyslevyn 106, kiinnitysalustan 129, magneettikiinnikkeen 108, käyttöohjeen ja datalehden.

Anturi saatavana myös kalibrointitodistuksella ja myös ilman asennuspakettia.

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ks96.10-data-sheet.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ks96.10-data-sheet.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

