

NOR278 - REFERENSSIÄÄNILÄHDE

Tukevarakenteinen referenssiäänilähde äänitehotasojen referenssimittauksiin.

Käyttökohteet

- Äänitehotasojen mittaus vertailumenetelmällä
- Transmission loss mittaukset

Valmistaja: Norsonic

Tuotenumero: NOR278

Tukevarakenteinen mutta kompakti, sopien laboratorio- ja kenttäkäyttöön. Laitteen rakenne mahdollistaa stabiilin ja tasaisen äänitehon ulostulon ja pitkäaikaisen stabiilin toiminnan.

Sovellusalueet:

- Vertailumenetelmä äänitehotasojen määrittämisestä standardien ISO 3741, ISO 3743-1, ISO3744 ja 3747 mukaisesti

Ominaisuuksia:

- A-painotettu äänitehotaso: 93dB re 1 pW (50Hz line frequency)
- Äänitehotaso 50 Hz – 20 kHz: 94dB re 1 pW (50Hz line frequency);
- Täyttää ISO 6926 vaatimuksen äänilähteille taajuusalueelle 50 Hz – 20 kHz.
- Yksilöllisesti kalibroitu (accredited calibration optional)
- Suunniteltu staabiiliksi pitkällä aikavälillä
- Massa 18,6 Kg
- Tukevarakenteinen

Tekniset tiedot

Device type:	Reference sound source according to IEC 6926 for extended frequency range 50 Hz – 20 kHz.
Power Supply:	200 – 240 volt, 50 Hz
Power consumption:	
Fuses:	10A – slow blow
Sound power output:	>75 dB re 1 pW in each 1/3-octave bands in the range 100 Hz to 10 kHz.
A-weighted sound power output:	93 dB (typically)
Weight:	18 kg
Height exclusive handle:	396 mm
Height inclusive handle:	464 mm
Diameter:	283 mm
Temperature:	-25° to 50°C. Above 35°C intermittent use

Humidity:	only. Up to 90 %, non-condensing.
Compliance:	IEC 6926 (1999) Extended frequency range 50 Hz – 20 kHz.
CE-mark indicates compliance with:	Machinery Directive, EMC Directive and Low Voltage Directive.

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/NOR278.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/NOR278.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

