

SC901 SERIES - HAZARDOUS LOCATION APPROVED 4-20 MA VIBRATION TRANSMITTERS

SC901- Sarjan räjähdysriskille alueille soveltuvat 4-20 mA signaalinmuuntimet.

Valmistaja: CTC
Tuotenumero: SC901

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta

SC901 - - - -

Input Source	Full Scale Range		Full Scale Units		High Pass Filter		Low Pass Filter	
100A = 100 mV/g Accelerometer	001 = 0-1	020 = 0-20	I = IPS	P = Peak	002 = 2 Hz	100 = 100 Hz	050 = 50 Hz	01K = 1000 Hz
050A = 50 mV/g Accelerometer	002 = 0-2	050 = 0-50	M = mm/s	R = RMS	005 = 5 Hz	200 = 200 Hz	070 = 70 Hz	02K = 2000 Hz
500A = 500 mV/g Accelerometer	005 = 0-5	100 = 0-100			010 = 10 Hz	500 = 500 Hz	100 = 100 Hz	05K = 5000 Hz
	010 = 0-10				020 = 20 Hz	01K = 1000 Hz	200 = 200 Hz	20K = 20000 Hz
					050 = 50 Hz		500 = 500 Hz	

Example Part Number: SC901-100A-002IR-010-01K (standard ISO configuration)
100 mV/g, 0-2 range, IPS, RMS units, 10Hz high pass filter, 1000Hz low pass filter

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_sc901_ds.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_sc901_ds.pdf)
2. [Käyttö-ohje](http://www.mip.fi/images/docs/fi/mnx10001-rev-c.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/mnx10001-rev-c.pdf)

Lisä kuvat ja videot

