

SONDIKIIHTYVYYSANTURI KST94C-4N, 100 MV/G

Automaattiseen tärinätestaukseen massatuotantoprosesseissa.

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	KST94C-4N
Herkkyys:	100 mV/g
Tyyppi:	Erikois
Taajuusalue:	40 - 3200 Hz
Mittausalue:	±20 g

2741,00 €

Hinta (ALV 0%)

3439,96 € (sis. ALV 24%)

Sondikihtyvyysanturi KST94 kehitettiin automaattiseen tärinätestaukseen massatuotantoprosesseissa. Anturissa on liikkuva kärki. Se voidaan painaa testattavaan kohteeseen esimerkiksi pneumaattisella voimalla. Pitkälle kehittynyt vaimennusjärjestelmä tarjoaa erinomaisen toistettavuuden ja ympäristö tärinän vaimentamisen. KST94:n elinaika-arvio on yli 10 miljoonaa värähtelyjaksoa. Ulostulo on ICP® -standardin mukainen.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Koetinpää
- Herkkyys: 100 mV/g
- Mittausalue ±20 g 3 N:n kosketusvoimalla
- Lineaarinen taajuusalue: (+/-3dB) 40-3200 Hz
- Paino: 310 gr
- Liitin UNF 10-32, aksiaali
- Halkaisija: 25 mm
- Pituus: 76 mm

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KST94C.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KST94C.pdf>)