

TA931 - CLASS 1, DIVISION 2/ZONE 2 DUAL OUTPUT SENSOR, ACCELERATION AND TEMPERATURE, 10 MV/G, 10 MV/°C, 3 PIN TOP EXIT CONNECTOR

TA931 - Class 1, Division 2/Zone 2 Dual Output anturi, kiihtyvyys ja lämpötila, 10 mV/g, 10 mV/°C, 3 Pin liitin/kaapeli päällä

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TA931
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 2
Herkkyys:	10 mV/g
Taajuusalue:	1.2-15000 Hz
Mittausalue:	± 800 g

Tilausohje:

Ordering Information

Standard	TA931-1A (1/4-28 Stud)	TA931-2C / (1/4-28 Stud)		TA931-3C / (1/4-28 Stud)			
			 (length in feet) - (termination)		 (maximum armor length 100 ft.) / (cable length in feet) - (termination)		
Metric	M/TA931-1A (M6x1 Adapter Stud)	M/TA931-2C / (M6x1 Adapter Stud)		M/TA931-3C / (M6x1 Adapter Stud)			
			 (length in feet) - (termination) (length in meters) - (termination)		 (maximum armor length 100 ft.) / (cable length in feet) - (termination) (maximum armor length 30 m) / (cable length in meters) - (termination)		

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 10 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 72-900,000 CPM
- Dynamic Range: ± 800 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC

- Temperature Range: -40 to 250°F (-40 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta931_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta931_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot



