

TA936 - CLASS 1, DIVISION 2/ZONE 2 DUAL OUTPUT SENSOR, ACCELERATION AND TEMPERATURE, 100 MV/G, 10 MV/°C, 3 PIN SIDE EXIT CONNECTOR

TA936 - Class 1, Division 2/Zone 2 Dual Output anturi, kiihtyvyyys ja lämpötila, 100 mV/g, 10 mV/°C, 3 Pin liitina/kaapeli sivulla

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TA936
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 2
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-8600 Hz
Mittausalue:	± 80 g

Tilausohje:

Ordering Information

Standard	TA936-1A (1/4-28 Captive Bolt)	TA936-2C / (1/4-28 Captive Bolt)	TA936-3C / (1/4-28 Captive Bolt)
			
		(length in feet) (termination)	(maximum armor length 100 ft) (cable length in feet) (termination)
Metric	M/TA936-1A (M6x1 Captive Bolt)	M/TA936-2C / (M6x1 Captive Bolt)	M/TA936-3C / (M6x1 Captive Bolt)
			
		(length in feet) (termination) (length in meters) (termination)	(maximum armor length 100 ft) (cable length in feet) (termination) (maximum armor length 30 m) (cable length in meters) (termination)

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 30-516,000 CPM
- Dynamic Range: ± 80 g, peak

- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F (-40 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta936_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta936_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

