

TA938 - CLASS 1, DIVISION 2/ZONE 2 DUAL OUTPUT SENSOR, ACCELERATION AND TEMPERATURE, 100 MV/G, 10 MV/°C, 3 PIN SIDE EXIT CONNECTOR WITH M8 CAPTIVE BOLT

TA938 - Class 1, Division 2/Zone 2 Dual Output anturi, kiihtyvyys ja lämpötila, 100 mV/g, 10 mV/°C, 3 Pin liitin/kaapeli sivulla, M8 Captive Bolt

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TA938
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 2
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-10000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Tilausohje:

Ordering Information

Metric	TA938-1A (M8x1.25 Captive Bolt)	TA938-2C / (M8x1.25 Captive Bolt)		TA938-3C / (M8x1.25 Captive Bolt)				
	Stock Product	Build To Order	(length in feet)	Build To Order	(maximum armor length 100 ft.)	(cable length in feet)	(termination)	(termination)

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.5-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC

- Temperature Range: -40 to 250°F (-40 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta938_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta938_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

