

TEOLLISUUSKIIHTYVYYSANTURI KS813B, 100 MV/G

Suunniteltu vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	KS813B
Herkkyys:	100 mV/g
Tyyppi:	3-akselinen
Taajuusalue:	0.2 - 10000 Hz
Mittausalue:	±55 g

1533,00 €

Hinta (ALV 0%)

1923,92 € (sis. ALV 24%)

Tämä pietsosähköinen kolmiakselinen kiihtyvyysanturi on suunniteltu sovelluksiin, joissa ympäristöolosuhteet ovat vaativat. Se on suojattu pölyltä ja vedeltä. Runko on sähköisesti eristetty sisäisestä elektronikasta, jotta vältetään maasilmukoita, jotka voivat aiheuttavat mittausrvirheitä varsinkin lähellä suuria koneita.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys: 100 mV/g
- Mittausalue ±60 g
- Lineaarinen taajuusalue: (+/-3dB) 0.3-8000 Hz
- Suojausluokitus IP67
- Paino: 115 gr, ilman kaapelia
- Liitin: Binder 718, radiaali
- Halkaisija: 29 mm
- Korkeus: 33 mm

Kaapeli ja liitännätarvikkeet tulee tilata erikseen.

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ks813b.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ks813b.pdf>)