

TR102-M12A - DUAL OUTPUT, TEMPERATURE / ACCELERATION, TOP EXIT M12 CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G, 10 MV/°C

TA102-M12A - Dual Output, lämpötila ja kiihtyvyys, M12 liitin päällä, 100 mV/g, 10 mV/C

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TR102-M12A
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Temperature Output 10 mV/°C High Performance in a Low Cost Sensor

Standard 3 Pin MIL

Connection Temperature and Acceleration in One Sensor

Affordably Priced

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 30-900,000 CPM
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin M12
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/tr102-m12a_datasheet.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/tr102-m12a_datasheet.pdf)

Lisäkuvat ja videot

