

VIBRATION MONITOR M14

Yleismallinen tärinänmittaus ja -monitorointiratkaisu

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	Vibration Monitor M14

Etänä tapahtuvaan kunnonvalvontaan, tärinämittauksiin, kiihtyvyyssarvojen mittauksiin pyörivistä ja lineaarisesti liikkuvista koneista. Myös mahdollinen hätäpysäytys tai hälytys mm. pumpuille, kompressoreille, centrifugeille, puhaltimille, mixereille, myllyille jne. Soveltuu myös tuotannon laadunvalvontaan.

- Epätasapainon aiheuttaman värähtelyn valvonta ISO 10816 / ISO 20816:n mukaan
- Laakerivärähtelyn valvonta
- FFT:llä havaittavien värähtelytaajuuksien suranta (M14)
- Mittausalueet ja suodattimet säädettävissä
- RMS ja huippuarvot
- IEPE-muuntimien tulot
- Etä-ylläpito ja konfigurointi USB- ja RS-485-väylillä, myös liitosrajapinta PLC:lle
- Tasonäyttö ledeillä etupaneliss
- Relelähdöt, joissa säädettävät kynnysarvot ja viiveet
- Eristetty 4 .. 20 mA nykyinen silmukka
- Laajakaistainen lähtö
- Itsediagnostiikka toiminto
- Hälytysten opetustoiminto (M14)
- 35 mm DIN-kisko kiinnike

Dokumentit

1. [Esite M14](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5-2-2.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/5-2-2.pdf>)
2. [Esite M14-WEB](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5-2-3.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/5-2-3.pdf>)

Lisä kuvat ja videot

