

VT102 - DUAL OUTPUT PIEZO VELOCITY SENSOR, 4MV/MM/SEC, WITH TEMPERATURE OUTPUT, 10 MV/°C, TOP EXIT CONNECTOR

VT102 - Dual Output kiihtyvyyssanturi, 4mV/mm/sec, lämpötila ulostulo 10 mV/°C, liitin/kaapeli päällä

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	VT102
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyy:	4 mV/mm/sec
Taajuusalue:	1.5-12000 Hz
Mittausalue:	±1270 mm/sec pk
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Tilausohje:

Ordering Information

Standard	VT102-1D (1/4-28 Stud)	VT102-2D / (1/4-28 Stud)	VT102-3D / (1/4-28 Stud)
			
		(length in feet) (termination)	(maximum armor length 100 ft.) (cable length in feet) (termination)
Metric	M/VT102-1D (M6x1 Adapter Stud)	M/VT102-2D / (M6x1 Adapter Stud)	M/VT102-3D / (M6x1 Adapter Stud)
			
		(length in feet) (termination) (length in meters) (termination)	(maximum armor length 100 ft.) (cable length in feet) (termination) (maximum armor length 30 m) (cable length in meters) (termination)

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 4mV/mm/sec
- Frequency Response (±3dB): 1.5-12000 Hz
- Dynamic Range: ±1270 mm/sec. pk
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel

- Connector: 3 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_vt102_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_vt102_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

