

WT203

Kiihtyvyyssanturi tarkoitettu tuuliturbiini/tuulivoimala-ympäistöön. 0.1 - 10.000Hz ,
Top Exit Connector, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	WT203
Tyyppi:	1-akselinen Tuulivoima
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5 - 10 000 Hz
Mittausalue:	± 80 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Product Features

Designed for Machinery Applications in which Low and High Frequency Conditions May Exist

- 100 mV/g Sensitivity ±10%
- 0.1 Hz for Low Frequency Measurements
- 10,000 Hz for High Frequency Detection

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 6-600,000 CPM
- Dynamic Range: ± 80g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/WT203_datasheet.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/WT203_datasheet.pdf)

Lisäkuvat ja videot

