

WT235-1D

Kiihtyvyyssanturi tarkoitettu erityisesti tuuliturbiini/tuulivoimala-ympäistöön. 0.1 - 10.000Hz , Top Exit Connector, 500 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	WT235
Tyyppi:	1-akselinen Tuulivoima
Herkkyys:	500 mV/g
Taajuusalue:	0.1 - 10 000 Hz
Mittausalue:	± 10 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Product Features

Designed for low speed Rotors, Wind Turbine Main Bearings, and Gear Box Inputs

- 500 mV/g Sensitivity ±10%
- 0.1 Hz for Low Frequency Measurements
- 10,000 Hz for High Frequency Detection

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 500 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 6-600,000 CPM
- Dynamic Range: ± 10g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/wt235_datasheet.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/wt235_datasheet.pdf)

Lisäkuvat ja videot

