



Larson Davis SPARK™ MELUANNOSMITTARIT

- Ergonominen muotoilu ja kompakti koko
- Tukeva, kännykkämäinen kotelo
- Uskomaton yli 100 tunnin paristojen kestoikä
- Nopea infrapuna-tiedonsiirto asetusten tekoon ja tiedostojen lataukseen Blaze-ohjelmiston avulla (ei 704-mallissa)
- Näppäimistön lukitus estää käyttäjän manipuloinnin
- Blaze-ohjelmisto luo raportit automaattisesti, neljä valmista raporttipohjaa
- Tietojen siirto Exceliin mahdollista
- Massiivinen muisti mahdollistaa yli viikon mittaukset 3-vuorossa



Spark™ meluannosmittarit tekevät työpaikan työhygieniamittaukset helpommin ja tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Yhdistämällä edistykselliset mittausominaisuudet ja mittareiden ergonomisen muotoilun, syntyy toimiva kokonaisuus, joka on kaikkien meluannosmittauksista vastaavien asiantuntijoiden suosissa.

Mittarin kuori on kestävä, mutta kevyt, samankaltainen kuin matkapuhelimessa. Kuori on suunniteltu ja luokiteltu kestäväksi ja turvallisiksi, joka on käytettävissä myös räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tiloissa. 706:n leveä, graafinen LCD näyttö näkyy taustavalonsa ansiosta myös pimeässä. Asetusten teko on helppoa ja nopeaa; onnistuu myös ilman käyttöohjetta.

Näytölle saa samanaikaisesti näkyviin useita arvoja esim. erilaiset annoslaskelmat sekä huippuarvot. Tulokset tallentuvat mittalaitteen muistiin myös myöhempää käyttöä varten. 706 mukauttaa tulokset eri mittausstandardien mukaisiksi. Laitteen mukana tulevalla Blaze-ohjelmalla™ voidaan siirtää uusia mittausstandardeja ja hakea laitteen muistiin tallennettuja mittausarvoja. Ohjelman ja mittarin välinen tiedonsiirto toimii langattomasti nopean IR-portin välityksellä. Blaze-ohjelmalla saadaan helposti ymmärrettävät raportit ja värikaaviot, jotka ovat tehty kuunnellen asiakkaiden parannusideoita.

Kaikissa Spark-sarjan mittareissa on uskomattoman pitkä paristonkesto. Kaksi AA alkaliparistoa kestää yli 100 tuntia jatkuvaa käyttöä, säästään rahaa ja lisäten tuottoisia mittauksia. I2CU tiedonsiirtomenetelmällä mittarissa oleva data voidaan helposti siirtää mittarista toiseen (toiminto toimii vain seuraavissa malleissa 703+, 706, 706RC, 705+).

Nämä edistykselliset ominaisuudet nivottuna yhteen kohtuullisen hinnan kanssa tekee Spark-sarjasta erittäin arvokkaan työvälineen alan ammattilaisille.



TEKNISET TIEDOT

Toiminta-alue	40 ... 143 dB (RMS); 80 ... 146 dB (peak.)
Standardit	ANSI S1.4-1983, ANSI S1.25-1991, IEC 60651-1993, IEC 60804-1993, IEC 61252-1993
Taajuuspainotus	A, C, painottamaton (peak)
Aikapainotus	Hidas, nopea ja peak
Mikrofoni	3/8" elektreetti
Muisti	1MB, 4MB (vain 706RC-mallissa), katoamaton
Virtalähde	2 x AA alkaliparistoa, 100 tunnin toiminta-aika
Kello/Kalenteri	Kuukausi, päivä, vuosi, hh:mm:ss, 98 tapahtumaa
Mitat ja massa	140 mm x 64 mm x 32 mm, 238 g

MALLISTO

Malli	Lyhyt kuvaus	Pääominaisuudet
703	Loggaava annosmittari	Perheen edullisin dokumentoiva annosmittari - lataa perus ja yhteen- vetoraportit PC:lle , kontrollointi PC:llä Blaze™ ohjelmalla
703+	Loggaava annosmittari RC- kauko-ohjauksella	Lähes kaikki ominaisuudet ilman omaa näyttöä. Ohjelmointi ja mit- tausten luku joko 706RC:n tai Blaze™ ohjelman välityksellä
704	Itsenäinen annosmittari	Samat ominaisuudet kuin LD 706, mutta ei ulkopuolista kommunikointia
706	Loggaava annosmittari kaikilla ominaisuuksilla	Kaikki näyttö- ja ohjelmointiominais- uudet mitä perhe tarjoaa
706RC	Loggaava annosmittari kaikilla ominaisuuksilla (Perheen kapteeni)	Kuten 706, pystyy lisäksi ohjelmoi- maan ja lukemaan 703+ ja 706 malleja